

「特定化学物質障害予防規則(特化則)」以下の内容が義務付けられています。

- ・作業環境測定を半年に1回行い、その評価、結果を30年間保管。
- ・特殊健康診断を半年に1回行い、その結果を30年間保管。
- ・作業記録を30年間保管。(常時作業に従事する労働者について毎月記録)所管する厚生労働省は、労働者の健康障害防止のための措置として、製造現場に対して周知を図っている状況です。

WELD

特化則非該当 溶接トーチ用スプッター付着防止剤

塩化メチレンフリー 特化則非該当 トーチクリーン21F

特長

- 本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品) 直接塗装タイプのスプッター付着防止剤です。
- 速乾タイプで作業性に優れます。
- 溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。

品番: 027975
品名: トーチクリーン21F
内容量: 220mL
入り数: 24本(12本×2箱)
JANコード: 4985329279756
第4類第一石油類77mL 危険等級II



特化則非該当 スプッター付着防止剤

塩化メチレンフリー 特化則非該当 クリンスプッター ES-55F

特長

- 本製品はエチルベンゼン、ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品) トーチ用のスプッター付着防止材です。
- 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。

品番: 020550
品名: クリンスプッターES-55F
内容量: 420mL
入数: 12本
JANコード: 4985329205502
第四類第一石油類210mL 危険等級II



特化則非該当 強力はく離洗浄剤

塩化メチレンフリー 特化則非該当 パッキンをはがしF

特長

- 本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品) 強力はくり剤です。
 - 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。
 - 粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離させます。
 - はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。
- ※パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。



品番: 000158
品名: パッキンをはがしF
内容量: 300mL
入数: 24本(12本×2)
JANコード: 4985329101583
第4類第一石油類165mL 危険等級II



溶接開先防錆剤

特化則非該当 エチルベンゼンフリー

エチルベンゼンフリー 特化則非該当

溶剤に含まれるエチルベンゼンを0.1%未満とし、特化則の非該当を実現従来品と同様にそのまま溶接できます。

クリンウエルド YE-F

溶接開先防錆剤 クリアータイプ

- 溶接開先部の防錆剤 クリアータイプ
- 特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ
- 従来品と同じくそのまま溶接が可能

品番	品名	容量	入り数
020425	クリンウエルド YE-F/420mL	420mL	12本
020426	クリンウエルド YE-F/4L	4L	1缶
020427	クリンウエルド YE-F/18L	18L	1缶

クリンウエルド SE-F

溶接開先防錆剤 シルバータイプ

- 溶接開先部の防錆剤 シルバータイプ
- 特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ
- 従来品と同じくそのまま溶接が可能

品番	品名	容量	入り数
020355	クリンウエルド SE-F/420mL	420mL	12本
020353	クリンウエルド SE-F/4L	4L	1缶
020352	クリンウエルド SE-F/18L	18L	1缶

